


Druk



CONTACT



DP48

OMSCHRIJVING

Bovendien, is in het programma een selectie opgenomen van druk- en drukverschilschakelaars voor toepassing in stoom-, lucht- en waterinstallaties.

NB. Bij stoom toepassing dient een waterslot te worden toegepast.

Op verzoek kunnen naast deze selectie tevens andere bereiken en uitvoeringen worden geleverd.

De drukschakelaar is uitgevoerd met een balg, welke via een overbrengingsmechanisme een potentiaalvrij omschakelcontact bedient.

De drukverschilschakelaar is uitgevoerd met twee balgen en een potentiaalvrij dubbel maakcontact. Het schakelpunt en schakel-differentieel zijn instelbaar.

De aluminiumbehuizing is voorzien van een opening Ø 22,3 mm voor de invoer van de elektrische aansluitkabel, geschikt voor een Pg19-wartel.

PRESSOSTAAT	TYPE DP48	TYPE DP48-L
Maximale balgdruk	: 1.500 kPa	800 kPa
Instelbereik	: 100 - 1.000 kPa	20 - 400 kPa
Differentieel	: 100 - 300 kPa	25 - 80 kPa
Aansluiting	: R 3/8" - ISO R228	R 3/8" - ISO R228
Schakelvermogen	: 16 (10) A / AC 380 V	16 (10) A / AC 380 V
Mediumtemperatuur ¹⁾	: +80°C	+80°C
Omgevingstemperatuur	: -50°C .. +55°C	-50°C .. +55° C
Beschermingsklasse	: IP54	IP54

¹⁾ hogere mediumtemperatuur (tot +130°C) kan bereikt worden via toepassing van een "steam trap" (optioneel)

